

ガス警報器しんらい LPガス用一体型

KX-01

QRコードの採用で、製品管理が より正確・スムーズに！

NEW



警報器は、床面より30cm以内の高さで、燃焼器具及びガス栓から水平距離で4m以内の所に取り付けてください。

30cm
以内

燃焼器

警報器



【原寸大】

交換期限お知らせ機能・警報音一時停止機能など、様々な安全機能を搭載したガス警報器「しんらいシリーズ」に、QRコードを採用しました。
今まで以上に製品管理が正確・スムーズになり、お客さまにさらなる安全・安心を提供します。



QRコード（製品管理）+ 赤ランプ・ブザー音（ガス漏れお知らせ機能）でお客さまの安全を見守ります！

ガス警報器しんらいLPガス用一体型は、コンパクトなボディに安全・安心機能満載！



■QRコード読み取り内容

006, KX-01, 201601, 202101, 1601123456,...

006	KX-01	201601	202101	1601123456
メーカー番号	型式	製造年月	交換期年月	ロット番号

■赤ランプとブザー音の種類

	通常監視時	警報時	故障時	交換期お知らせ
電源兼 警報ランプ	赤ランプ 点灯	赤ランプ 点滅	赤ランプ 高速点滅	赤ランプ ゆっくり点滅
警報ブザー		ブザー音 「ビュービュー」	ブザー音 「ピッピッピッ」	

仕様	型式	KX-01
コードの長さ		2.5m（予備コンセント付）
交換期限		製造後5年
検知方式		半導体式
対象ガス		LPガス
警報ガス濃度		LPガス爆発下限界*の1/100~1/4
通電表示		赤ランプ点灯
警報音		ブザー
警報表示		赤ランプ点滅
使用温度範囲		-10℃~40℃（結露しないこと）
電源電圧		定格電圧AC100V±10% 定格周波数50/60Hz共用
消費電力		監視時：約0.9W、警報時：約0.9W
寸法		W80×H62×D30mm（突起部を除く）
質量		約210g（電源コードを含む）
付属品		取付金具、コード止め、木ねじ、点検ガス採取器
標準価格		5,500円（税抜）
備考		

■その他の特長

初期安定時間の大幅短縮

電源を入れて約5秒で監視状態になります。

エコマーク認定商品

消費電力は省電力設計で、監視時・警報時ともに約0.9Wです。

警報音確認機能

通常の監視状態で点検／警報停止スイッチを押し続けると、警報音や電源兼警報ランプの動作確認ができます。

警報音一時停止機能

殺虫剤などの噴射によって警報器が誤作動した場合でも、点検／警報停止スイッチを押すことで、一時的に警報音を停止することができます。

ほぼすべてのLPガス警報器取り付け金具に対応

※ごく一部の取り付け金具で使用できない場合があります。

※爆発は、空気とガスがある範囲で混合した場合に起こる可能性があります。その範囲を爆発限界といい、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界といいます。

【点検のお願い】 警報器の作動状況確認のため、月に一度は上記の警報音確認機能で点検を行ってください。



〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町1-1 KDX横浜ビル8F
TEL (045)461-2334 FAX (045)461-2354 E-mail info@katsuraseiki.co.jp
<http://www.katsuraseiki.co.jp>

警告 警報器の警報ブザーが鳴った時の処置について
火や火花により、漏れたガスに引火して爆発する危険があります。

- ◎火気は絶対に使用しないでください。
- ◎警報器の警報ブザーが鳴り終わらないうちに電源プラグを引き抜かないでください。
- ◎換気の時は電灯のスイッチをON/OFFしたり、換気扇・扇風機などの使用は危険ですから絶対にしないでください。

※ご使用になる際には、製品に同梱の「取扱説明書」を必ずお読みください。

<ul style="list-style-type: none"> ● 本社 ☎ (045) 461-2334 ● 営業本部 <ul style="list-style-type: none"> 業務サポートセンター ☎ (0467) 66-3483 （受注センター） 営業サポート統括部 ☎ (0467) 66-3483 ● 第一営業部 <ul style="list-style-type: none"> 札幌営業所 ☎ (011) 702-6174 北東北支店 ☎ (019) 652-6470 仙台支店 ☎ (022) 722-4631 関東支店 ☎ (048) 778-6000 西東京営業所 ☎ (042) 530-4870 京葉支店 ☎ (043) 234-7411 北関東支店 ☎ (029) 852-9258 ● 第二営業部 <ul style="list-style-type: none"> 神奈川支店 ☎ (0467) 78-9658 甲信越支店 ☎ (0551) 42-2315 名古屋支店 ☎ (0586) 47-6151 北陸営業所 ☎ (076) 268-4323 大阪支店 ☎ (06) 6310-3561 広島支店 ☎ (082) 877-5222 福岡支店 ☎ (092) 915-3100 ● 燃焼機事業部 <ul style="list-style-type: none"> 東京燃焼機一課 ☎ (045) 461-2336 東京燃焼機二課 ☎ (045) 461-2336 名古屋燃焼機課 ☎ (0586) 47-6153 大阪燃焼機課 ☎ (06) 6310-3566 ● 工場・研究所 <ul style="list-style-type: none"> 山梨工場 ☎ (0551) 42-2311 神奈川工場 ☎ (0467) 78-6112 ガス燃焼工学研究所 ☎ (0467) 78-6115 ● 関連会社 <ul style="list-style-type: none"> 東京瓦斯電炉(株) ☎ (045) 542-0771 (株)カツラプラテック ☎ (045) 549-1232 ● 特約店 <ul style="list-style-type: none"> 静岡桂販売(株) ☎ (054) 662-0125 東陽機器販売(株) ☎ (052) 502-1469 (株)兵庫桂 ☎ (0794) 24-8038 (株)栄智機器 ☎ (099) 282-9811 (株)大分機器センター ☎ (097) 545-6563
--

●本チラシ記載の仕様寸法は改良のため予告なく変更することがあります。
●本チラシ記載の価格は平成28年1月現在のものです。品質の改善や原材料費等の都合により予告なく変更することがあります。